

CO-TB

Fluorine Contained Resin Tube フッ素樹脂チューブ(PTFE)

ラインナップ
強化!

外径 \varnothing 6、外径 \varnothing 8に
新たに黄色と緑色の20m巻を発売開始!

ご希望により・・・

- ・ 接続ミスをなくすため、色分けしたい。
- ・ 要注意箇所をフッ素樹脂チューブで色分けしたい。
- ・ 耐熱温度が高いチューブのカラーバリエーションがほしい。

\varnothing 4 でご好評の黄色・緑色を
 \varnothing 6、 \varnothing 8 にも追加!

細穴金型冷却管ジェットクーラー以外の、
金型冷却管クールチューブにも使用できます。

規格表

型式	タイプ	外径	内径	サイズ コード	最小 曲げ半径	最高使用圧力 (20℃の時)	硬さ	色	色コード	長さ			長さ コード
										20m巻	100m巻 ポビン	60m巻 ポビン	
CO	TB	\varnothing 4	\varnothing 2	042	15mm	2.0MPa	55~65 (ショアD)	黒	BK	○	○	-	20m 20 60m 60 100m 100
								赤	RD	○	○	-	
								青	BL	○	○	-	
								黄	YE	○	○	-	
								緑	GR	○	-	-	
								乳白	NU	○	○	-	
		\varnothing 6	\varnothing 4	064	20mm	1.7MPa	55~65 (ショアD)	黒	BK	○	○	-	
								赤	RD	○	○	-	
								青	BL	○	○	-	
								黄	YE	○	-	-	
								緑	GR	○	-	-	
								乳白	NU	○	○	-	
		\varnothing 8	\varnothing 6	086	40mm	1.0MPa	55~65 (ショアD)	黒	BK	○	-	○	
								赤	RD	○	-	○	
								青	BL	○	-	○	
								黄	YE	○	-	-	
								緑	GR	○	-	-	
								乳白	NU	○	-	○	

*材質(PTFE)の耐熱温度は250℃です。

*60m巻と100m巻はポビンタイプになります。ポビン形状は全て直径 \varnothing 400mm幅100mmの段ボール製です。

*色、外径により、販売長さが変わります。上記長さの欄をご確認の上、長さコードをご指定ください。

新たに追加になった商品

特徴

- ダイカストでご使用になることを想定した弊社オリジナル商品です。
- 納期は、全て受注後実働3日目発送です。
ご注文する数量が多い場合は、別途ご相談ください。

●注文コード記入事例

型式 - タイプ - サイズコード - 色コード - 長さコード - 数量

CO - TB - 064 - GR - 20 - 2

